

## 32GB Arbeitsspeicher DDR3 für Supermicro SuperServer 6017R-M7RF LRDIMM



**Speicher.de**

**51,68 EUR**

zzgl. MwSt.

**61,50 EUR**

inkl. MwSt.

sofort lieferbar

[www.speicher.de](http://www.speicher.de)

Stand: 22.07.2025 06:42


### Ihre Vorteile

- ✓ geprüfte Qualitäts-Speicher
- ✓ 5 Jahre Garantie  
Garantiebedingungen siehe letzte Seite
- ✓ 100% kompatibel
- ✓ kostenfreie Beratung in der  
Speicher-Hotline
- ✓ schnelle Lieferung

## PHS-memory® Arbeitsspeicher - 100% Qualität

- Speicherkompetenz durch Spezialisierung seit 1995
- Kostenfreie Beratung für eine optimale Konfiguration und Produktauswahl
- Hohe Verfügbarkeit durch ein professionelles Lagermanagement
- Schnelle Lieferung in Deutschland und ganz Europa
- Kurze Reaktionszeiten und professionelle Abwicklung der Aufträge durch volle Digitalisierung im gesamten Prozessablauf mit lückenloser Nachvollziehbarkeit
- Wareneingangskontrollen umfassen Prüfungen der DRAMs, der PCB und des programmierten SPDs, um mögliche Fehler bereits im Wareneingang auszuschließen (Controlled BOM).
- Speicher der Marke PHS-memory® garantieren eine 100%ige Kompatibilität zum angegebenen System.
- PHS-memory® Arbeitsspeicher können zusammen mit bereits vorhandenen Speichern im Gerät genutzt werden - unter Berücksichtigung der Konfigurationsregeln des Systems.
- Durch die "Fallback Option" im SPD der PHS-memory® Speicher können auch DRAMs mit höherer Taktung zusammen mit älteren Speichermodulen geringerer Taktfrequenz betrieben werden.
- Produkte mit eindeutiger Seriennummer für Service- und Garantieleistungen
- Pre-Sales und After-Sales-Support durch fachspezifisch geschultes Personal

## Arbeitsspeicher Spezifikation



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Arbeitsspeicher Größe | 32GB                 |
| Speicher Technologie  | DDR3                 |
| ECC-Unterstützung     | ja                   |
| JEDEC Norm            | PC3L-12800L          |
| DRAM Organisation     | 2Gx4                 |
| Rank                  | 4Rx4 (4DRx4 DDP)     |
| Typ                   | LRDIMM (ECC LR DIMM) |
| Anzahl Pin            | 240 Pin DIMM         |
| Speicher Taktung      | 1600MHz @ CL11       |
| Spannung              | 1,35 Volt            |
| Besonderheit          | DDP                  |
| Platinen Abmessung    | 133,35 x 30 (LxB mm) |
| Betriebstemperatur    | 0° C - 85° C         |
| Lagertemperatur       | -40° C - +95° C      |
| RoHS konform          | ja                   |
| Artikelnr.            | SP261762             |
| EAN                   | 4063369301931        |

### overRAMing - maximize your RAM



**overRAMing  
Project**

Viele Systeme - so auch der Supermicro SuperServer 6017R-M7RF - können mit mehr Arbeitsspeicher aufgerüstet werden als vom Gerätehersteller ursprünglich angegeben.

Unsere Speicher-Spezialisten analysieren daher fortlaufend neue Speicherlösungen in ausgewählten Systemen. Durch verbesserte Fertigungstechnologien werden hier neue Speichermodule mit höherer Performance und Kapazität auf Stabilität und Funktionalität getestet. Anschließend erfolgt die Freigabe der neuen Speicher für die jeweiligen Systeme. So profitieren Sie mit vielen PHS-memory® Speicherlösungen von einer größeren Gesamtkapazität des Arbeitsspeichers.

[Mehr zum overRAMing Project...](#)

Hinweis: Das in diesem Datenblatt spezifizierte Modul ist eine von mehreren möglichen Konfigurationen, die unter dieser Teilenummer erhältlich sind. Einzelne Details können von den hier beschriebenen Spezifikationen und der Abbildung abweichen, beeinträchtigen aber nicht die Funktionalität.

## Geräte Spezifikation

Der Arbeitsspeicher ist zu 100% kompatibel zum folgenden Gerät:

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräte-Hersteller        | Supermicro                                                                                                                                                |
| Geräte-Typ               | Server                                                                                                                                                    |
| Geräte-Familie           | SuperServer                                                                                                                                               |
| Geräte-Serie             | 6017 Serie                                                                                                                                                |
| Geräte-Name              | SuperServer 6017R-M7RF                                                                                                                                    |
| Arbeitsspeicher Maximal* | 256GB ECC / 64GB lt. Hersteller                                                                                                                           |
| RAM Speicher Steckplätze | 8                                                                                                                                                         |
| Anmerkung                | ECC DIMM, Registered DIMM und Load Reduced LRDIMM Speicher-Module dürfen nicht gemischt werden. Je Prozessor können 4 Arbeitsspeicher installiert werden. |

\* Die Angaben zur maximalen Speicheraufrüstung können von den Angaben des Herstellers Supermicro abweichen. Häufig sind die im Handbuch angegebenen Informationen für die maximale Speichererweiterung nicht auf dem neuesten Stand. Neue Speicher-Technologien, Bios-Updates oder neuere Software-Versionen ermöglichen oft den Einsatz von Speichermodulen mit einer höheren Kapazität als vom Hersteller angegeben und dies bei gleicher Performance und Stabilität.

Speichermodule mit unserem overRAMing-Symbol sind von uns für den maximalen Speicherausbau freigegeben.

## Informationen zur Speicher-Bestückung

### Welche Speicherbestückung ist möglich?

Gerne unterstützt Sie unser Speicherteam bei der Wahl des richtigen Arbeitsspeichers und Konfiguration Ihres Servers.

| Technologie | RAM in maximaler Kapazität       |
|-------------|----------------------------------|
| UDIMM ECC   | 64GB RAM 2 x (4 x 8GB ECC UDIMM) |
| RDIMM 2Rank | 128GB RAM 2 x (4 x 16GB RDIMM)   |
| RDIMM 4Rank | 256GB RAM 2 x (4 x 32GB RDIMM)   |
| LRDIMM      | 512GB RAM 2 x (4 x 64GB LRDIMM)  |

ECC DIMM, Registered DIMM und Load Reduced LRDIMM Speicher-Module dürfen nicht gemischt werden. Bei einer Aufrüstung sollten Sie deshalb wissen, welche Speicher bereits vorhanden sind, oder komplett auf RDIMM Speicher aufrüsten.

### Grundsätze der Speicherbestückung

- ECC DIMM, Registered DIMM und Load Reduced LRDIMM Speicher-Module dürfen nicht gemischt werden
- Speichersteckplätze für die kein Prozessor vorhanden ist dürfen nicht bestückt werden

### Speicherbestückung für eine gute Systemperformance

- Verteilen Sie die Speicher gleichmäßig auf die Speichersteckplätze und gleichmäßig auf die CPUs
- Wenn mehr als eine CPU vorhanden sind, sollten die Speicher pro CPU identisch (gespiegelt zur anderen CPU) bestückt werden.

## Informationen zum Speicher-Einbau

- Schalten Sie den Computer aus
- Entfernen Sie den Stecker des Netzteils (sofern angeschlossen)
- Entfernen Sie, wenn vorhanden, den Akku des Gerätes - siehe Benutzerhandbuch des Gerätes
- Erden Sie sich grundsätzlich, bevor Sie elektronische Bauteile berühren
- Schützen Sie das Speichermodul vor statischen Spannungen:
  - Vermeiden Sie unbedingt eine Berührung der Goldkontakte des Speichermoduls
  - Fassen Sie den Speicher nur an den seitlichen Kanten an
  - Verwenden Sie wenn möglich ein Erdungsband und/oder einen ESD-Handschuh

Detaillierte Informationen zum Speichereinbau finden Sie in unserer Einbauanleitung, die wir Ihnen nach dem Kauf automatisch via E-Mail zusenden.

## Weitere mögliche Speicher-Optionen für Supermicro SuperServer 6017R-M7RF

| Größe | Artikel-Nr. | Technologie | Typ                        | Anzahl Pin   | Marke       | Referenz-Nr. |
|-------|-------------|-------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4GB   | SP261760    | DDR3        | UDIMM ECC (ECC unbuffered) | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 8GB   | SP261766    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 8GB   | SP261761    | DDR3        | UDIMM ECC (ECC unbuffered) | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 16GB  | SP261763    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 32GB  | SP261764    | DDR3        | RDIMM (ECC Registered)     | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |
| 32GB  | SP261762    | DDR3        | LRDIMM (ECC LR DIMM)       | 240 Pin DIMM | PHS-memory® |              |

## PHS-memory® Garantie

Alle PHS-memory® Speichermodule besitzen eine Garantie von 5 Jahren auf einwandfreie Funktionalität. Sollte bei sachgemäßer Nutzung innerhalb von 5 Jahren nach Kauf des Speichermoduls das RAM-Modul defekt sein oder ausfallen, erhalten Sie ein adäquates RAM-Modul kostenfrei zugesendet. Ist kein passendes Speichermodul mehr verfügbar, erstatten wir den Kaufpreis zurück.

Weitere Infos zu Garantie und Service finden Sie auf <https://www.speicher.de/-W5Y>.



**5 Jahre  
Garantie**

## Kontakt

PHS-electronic gmbh  
- [www.speicher.de](http://www.speicher.de) -  
Karl-Götz-Str. 5  
97424 Schweinfurt  
Germany

Telefon: +49 9721 784678  
E-Mail: [info@speicher.de](mailto:info@speicher.de)  
Web: [www.speicher.de](http://www.speicher.de)



Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Verbindliche Preisauskünfte finden Sie auf

unserem Online-Shop unter <https://www.speicher.de>